

SLUTMUFFER MED NBR &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: 1"

Med A2 bolte &amp; NBR pakning

VVJ33638

Alle Ulefos UltraGrip produkter har en overflade af Rilsan (Black epoxy). Temperaturer fra -20°C til +30°C. Tekniske specifikationer og fordele: • Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger. • Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse. • Et gribesystem til alle anbefalede rørmaterialer. • Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering. • Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør. • Special patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Type	PH
DN	200
Nettovægt	21,1
Pakning	NBR



# DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: 1"

## Teknisk specikation

Antal bolte	5
Bolt/møtrik	<b>M16x90 A2</b>
Spændevide max mm	<b>256</b>
Spændevide min. mm	<b>218,1</b>
B mm 2	<b>234</b>
A mm 2	<b>432</b>

