

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: 1"

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33638

Alle Ulefos UltraGrip produkter har en overflade af Rilsan (Black epoxy). Temperaturer fra -20°C til +30°C. Tekniske specifikationer og fordele: • Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger. • Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse. • Et gribesystem til alle anbefalede rørmaterialer. • Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering. • Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør. • Special patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	PH
DN	200
Nettovægt	21,1
Pakning	NBR



DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1" - Radial hul: 1"

Teknisk specikation

Antal bolte	5
Bolt/møtrik	M16x90 A2
Spændevide max mm	256
Spændevide min. mm	218,1
B mm 2	234
A mm 2	432

