Datasheet

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 1"

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33640

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	**PH**
DN	**200**
Nettovekt	**21,1**
Pakning	**EPDM**



DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 1"

Teknisk specikation

Antal bolte	**5**
Bolt/møtrik	**M16x90 A2**
Spændevidde max mm	**256**
Spændevidde min. mm	**218.1**
B mm 2	**234**
A mm 2	**432**

