

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN250 - 266,2-310,0 mm.

Aksial hul: blank - Radial hul: blank

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33641

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvægede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	PH
DN	250
Nettovægt	32,2
Pakning	EPDM



DN250 - 266,2-310,0 mm. Aksial hul: blank - Radial hul: blank

Teknisk specikation

Bolt/møtrik	M16x120 A2
Antal bolte	6
Spændevide max mm	310
Spændevide min. mm	266,2
B mm 2	309
A mm 2	476

