Datasheet

SLUTMUFFER MED NBR & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN250 - 266,2-310,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 2"

Med A2 bolte & NBR pakning

VVJ33645

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.
Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.
Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.
Interlocking ”fjeder-effekt” sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.
Speciel patenteret ”vaffel-pakning” som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

Type	**PH**
DN	**250**
Nettovekt	**32,2**
Pakning	**EPDM**



DN250 - 266,2-310,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 2"

Teknisk specikation

Bolt/møtrik	**M16x120 A2**
Antal bolte	**6**
Spændevidde max mm	**310**
Spændevidde min. mm	**266.2**
B mm 2	**309**
A mm 2	**476**

