

**SLUTMUFFER MED NBR & A2****ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER**

# DN300 - 315,0-356,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 2"

Med A2 bolte &amp; NBR pakning

VVJ33650

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Type	<b>PH</b>
DN	<b>300</b>
Nettovægt	<b>38,9</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN300 - 315,0-356,0 mm. Aksial hul: 2" - Radial hul: 2"

## Teknisk specikation

Bolt/møtrik	<b>M16x120 A2</b>
Antal bolte	<b>8</b>
Spændevide max mm	<b>356</b>
Spændevide min. mm	<b>315</b>
B mm 2	<b>310</b>
A mm 2	<b>522</b>

