

SLUTMUFFER MED EPDM &amp; A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

# DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

Med A2 bolte &amp; EPDM pakning

VVJ34164

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktal, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvæggede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

## Produktegenskaper

Type	<b>PH</b>
DN	<b>200</b>
Nettovægt	<b>21,1</b>
Pakning	<b>EPDM</b>



# DN200 - 218,1-256,0 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

## Teknisk specikation

Antal bolte	5
Bolt/møtrik	M16x90 A2
Spændevide max mm	256
Spændevide min. mm	218,1
B mm 2	234
A mm 2	432

