

SLUTMUFFER MED EPDM & A2

ULTRAGRIP TRÆKFASTE KOBLINGER

DN40 - 43,5-63,5 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

Med A2 bolte & EPDM pakning

VVJ34167

Alle koblinger leveres med innovative gribetænder, som kan bruges på en lang række rørmaterialer: Duktil, støbejern, stål, rustfrit stål, ABS, GAP, PVC og PE-Rør (ved PE-rør og tyndvægede PVC-Rør skal der bruges støttebøsninger). Kan ændres til et ikke trækfast produkt ved at fjerne griberne.

Øger sin gribeevne i takt med, at det indre tryk i røret stiger.

Fuld trækfasthed ved max. vinkelafvigelse.

Vendbare bolte, en stor fordel de steder hvor der ikke er meget plads til montering.

Interlocking "fjeder-effekt" sikrer, at pakningen og griberingen på produktet glider over max. tolerance på rør.

Speciel patenteret "vaffel-pakning" som sikrer fuld tætning, selv på rør med ru overflade og korroderede rør.

Produktegenskaper

| | |
|-----------|-------------|
| Type | PH |
| DN | 40 |
| Nettovægt | 3,1 |
| Pakning | EPDM |



DN40 - 43,5-63,5 mm. Aksial hul: 1 1/4" - Radial hul: blank

Teknisk specikation

| | |
|--------------------|------------------|
| Antal bolte | 3 |
| Bolt/møtrik | M12x70 A2 |
| Spændevide max mm | 63,5 |
| Spændevide min. mm | 43,5 |
| B mm 2 | 150 |
| A mm 2 | 168 |

